

## 5761 PASSY

Dieser lineare Hochleistungs-Einbaustrahler wurde speziell entwickelt, um eine Neigungsverstellung vor Ort zu ermöglichen, ohne die Dichtheit zu beeinträchtigen.

Das vandalensichere Einbausystem dient als Kabelträger und kann schraubenlos verbaut werden.

Dieser lineare gelegentlich überrollbar.

### EIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium in Längen (53cm, 1m)
- Polycarbonatfenster, UV-geschützt und vandalensicher, 12 mm stark
- Neigungsverstellung von 0° bis +/-20° ohne Beeinträchtigung der Dichtheit IP68
- Der Einbau kann schraubenlos erfolgen, dadurch perfekte Ausrichtung beim Einbau in Rohbau mit Blindstopfen (Länge = 100 ; Höhe = 142 ; Breite = max. 1 m)
- Parallelschaltung (durch BRP IP 68 Muffe) im Einbauprofil
- Die Einbauleiste dient als Kabelkanal
- Bei asymmetrischen Kollimatoren ist die Ausrichtung zur Rotationsachse zu präzisieren
- Entblendungsraster verfügbar



Anzahl der Dioden	32
Diodentyp	Leuchtstarke LED. Bei warmen Ländern bitte vorab nachfragen.
Farbe(n)	Warmweiß 2700K (F), Warmweiß 3000K (E), Neutralweiß 4000K (N), Kaltweiß 6000K (W), Rot (R), Amber (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K)

Verfeinern Sie Ihre Auswahl mit dem Produktkonfigurator online gemäß Ihren technischen Kriterien durch Klicken auf:  
<http://www.lec.fr/5761-passy-r2432>

### EINSATZFELD

#### Beleuchtung

Bezugslichtstrom : **7136 lm**

Der Wert ermittelt sich aus den optimalen Werten für Anzahl und Typ der LEDs in Kaltweiß (6000K).

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

- Bodeneinbauleuchten flächenbündig
- Bodeneinbauleuchten Rand

### EIGENSCHAFTEN

Gewicht : **6500 g**

### Lichteffektoptionen

- RGBW option
- in 1 Achse verstellbar
- Verstellbarer Lichtstrahl
- Verschiedene Winkel des Lichtstrahls
- Transparentes Profil
- Farbsteuerung (optional)

### Versorgung - Steuerung

- Anschlusskabel: **1 m**
- Integriert** : 230V-nicht dimmbar, 230V-0/10V, 230V-DMX, 230V-DALI

### Material

- AL** Aluminium eloxiert seidenmatt
- PC 2** Polycarbonatfenster, gegen Vandalismus geschützt, UV-Schutz, kratzfest, M2

### Schlagfestigkeit - Dichtheit

- 4T** Hält dem gelegentlichen Überfahren durch alle Fahrzeuge stand
- 4T** Hält einem Druck stand von 4 Tonnen
- IK10 60J** Hält Stößen von 60 Joule stand (IK10)
- IP68** Geschützt gegen längeres Untertauchen
- IP** Ausrichtung einstellbar ohne Demontage

## 5761 PASSY

Dieses Datenblatt enthält alle, für das Produkt geeigneten Optiken, vorbehaltlich der Kompatibilität der Diodenzahl.

URL dieses Produktes: <http://www.lec.fr/5761-passy-r2432>

