

4060 LUMINY 6

Dieser Strahler ist mit 36 Leistungsdioden ausgestattet.

Er kann mit einer großen Auswahl optischer Systemen ausgestattet werden und ist in 3 Achsen schwenkbar.

Er eignet sich zur Montage an Masten oder Fassaden.

Stromversorgung und Steuerung sind in das System integriert.

Weitere Modelle der Produktfamilie Luminy anschauen: [4010-Luminy](#), [4020-Luminy 2](#), [4040-Luminy 4](#)

EIGENSCHAFTEN

- Aluminiumgehäuse Ø 248 mm, pulverbeschichtet grau RAL 7015
- UV-beständiges, vandalensicheres, 12 mm starkes Polycarbonatfenster
- Pulverbeschichteter, satinierter Alubügel mit integriertem Versorgungskabel
- Konsole zur Befestigung an einer Fassade oder einem Mast
- 360° Drehung des LED-Blocks zum Gehäuse, gradgenau verstellbar
- Gehäuse und Konsole auf den Grad genau schwenkbar
- Gehäuse und Bügel pulverbeschichtet
- Farbe von LED-Block, Konsole und/oder Schirm auf Anfrage (4060P1)



Anzahl der Dioden	36
Diodentyp	Leuchtstarke LED. Bei warmen Ländern bitte vorab nachfragen.
Farbe(n)	Warmweiß 2700K (F), Warmweiß 3000K (E), Neutralweiß 4000K (N), Kaltweiß 6000K (W), Rot (R), Amber (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K)

Verfeinern Sie Ihre Auswahl mit dem Produktkonfigurator online gemäß Ihren technischen Kriterien durch Klicken auf: <http://www.lec.fr/4060-luminy-6-r392>

EINSATZFELD

Beleuchtung

Bezugslichtstrom : **8028 lm**

Der Wert ermittelt sich aus den optimalen Werten für Anzahl und Typ der LEDs in Kaltweiß (6000K).

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

 Wandleuchten

 Masten

EIGENSCHAFTEN

Gewicht : **5300 g**

 Eco Design

Lichteffektoptionen

 RGBW option

 in 3 Achsen verstellbar

 Verstellbarer Lichtstrahl

 Verschiedene Winkel des Lichtstrahls

 Transparentes Profil


 Farbsteuerung (optional)

Versorgung - Steuerung

Anschlusskabel: **5 m**

Integriert : 230V-nicht dimmbar, 230V-0/10V, 230V-DMX, 230V-DALI

Material

 Polycarbonatfenster, gegen Vandalismus geschützt, UV-Schutz, kratzfest, M2

Schlagfestigkeit - Dichtheit

IK10 Hält Stößen von 20 Joule stand (IK10)

IP67 Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen

4060 LUMINY 6

Dieses Datenblatt enthält alle, für das Produkt geeigneten Optiken, vorbehaltlich der Kompatibilität der Diodenzahl.

URL dieses Produktes: <http://www.lec.fr/4060-luminy-6-r392>

